

Axalta Acondicionador para Metales

244SM

Descripción general

El acondicionador para metales 244SM ayuda a prevenir la corrosión temprana del metal cuando éste va a ser repintado. Favorece en gran medida, la adherencia de los primarios.

El acondicionador proporciona una capa de fosfato sobre la superficie tratada, la cual ayuda a retardar la oxidación.

Este producto está recomendado para superficies como lámina negra, lámina galvanizada y aluminio.



Relación de mezcla

Componentes del sistema

Acondicionador.....244SM
Agua

Relación de Mezcla

Combinar los componentes por volumen, después mezclar completamente:

Para lámina negra:

	Volumen
244SM	1 parte
Agua	2 partes

Para lámina galvanizada y aluminio:

	Volumen
244SM	1 parte
Agua	4 partes

Prepare la mezcla en un recipiente de plástico.

Aditivos

No se recomienda

Aplicación

Aplicar con brocha o un trapo empapado sobre la superficie para dejarla bien humedecida. Deje actuar 10 minutos manteniendo la superficie húmeda.

Enjuague con agua limpia y seque la superficie. Asegúrese de haber removido todo el óxido, de lo contrario vuelva a aplicar el acondicionador.

Substratos Recomendados

Lámina Negra

Lámina Galvanizada

Aluminio

Nota

No se use sobre partes plásticas o fibra de vidrio.

Preparación de la superficie

Limpe la superficie a aplicar con agua y remueva la mugre o contaminación con un trapo.

Propiedades físicas

Densidad	1.249 kg/l
Color	Verde

Seguridad y manejo

Antes de usar cualquier producto de DuPont, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.